

## Produktspecifikation

AdBlue (urea 32,5%-lösning i vatten)

Parameter	Enhet	Min	Max	Typiskt värde	Analysmetod
Urea	vikt-%	31,8	33,2	32,5	ISO 22241-2
Densitet	kg/m <sup>3</sup>	1087,0	1093,0	1090,0	ISO 3675
Brytningsindex, 20 °C		1,3814	1,3843	1,3829	ISO 22241-2 C
Alkanitet (NH <sub>3</sub> )	vikt-%		0,2		ISO 22241-2 D
Biuret	vikt-%		0,3		ISO 22241-2 E
Aldehyder	mg/kg		5		ISO 22241-2 F
Olösligt material	mg/kg		20		ISO 22241-2 G
Fosfater (PO <sub>4</sub> )	mg/kg		0,5		ISO 22241-2 H
Kalcium	mg/kg		0,5		ISO 22241-2 I
Järn	mg/kg		0,5		ISO 22241-2 I
Koppar	mg/kg		0,2		ISO 22241-2 I
Zink	mg/kg		0,2		ISO 22241-2 I
Krom	mg/kg		0,2		ISO 22241-2 I
Nickel	mg/kg		0,2		ISO 22241-2 I
Aluminium	mg/kg		0,5		ISO 22241-2 I
Magnesium	mg/kg		0,5		ISO 22241-2 I
Natrium	mg/kg		0,5		ISO 22241-2 I
Kalium	mg/kg		0,5		ISO 22241-2 I

Utfärdat datum: 2016-03-17